

SCHEMA TECNICA

CORDINO

GEKKO VARIO

SEDE LEGALE / HEAD OFFICE
Via Berchet, 11
35131 Padova (PD) - ITALY

Livith
Safety for Life

SEDE OPERATIVA / OFFICES & FACTORY
Via Adige, 2 - 50025 Montespertoli (FI) - ITALY
+39 0571 606160
info@livith.it
www.livith.it

Certificazione ISO 9001:2015
Cap. Soc. 90.000 i.v.
reg. Imp. CCIAA Padova PD 435273
Cod. Fisc. e Part.Iva 06496100485



Descrizione:

La serie **REGOLABILE E ANTITAGLIO** da 1m a 2m per la lavorazione in spazi dove il piano calpestabile e le altezze di caduta sono estremamente ridotte. Ideale per il montaggio di ponteggi e trabattelli.

Cordino di sicurezza con lunghezza fune regolabile e test antirottura su spigoli di $R \geq 0,5\text{mm}$.



Certificazioni

EN354 Cordino
EN355 Assorbitore di energia
CE 2756

Massa utilizzatore consentita



Max. 100 kg (incluso equipaggiamento indossato/trasportato)

Fune Kernmantle

Ø12 mm ,carico di rottura > 32 kN
Certificazione della corda: EN 1891/A

Regolatore di lunghezza

Fibbia in alluminio

Lunghezza massima

2m (regolabile tra 1,4 m e 2 m)

Carico di rottura minimo del cordino

> 22 kN

Moschettoni/Hooks

Secondo EN 362

Cod. art.

DPIVQGK00

